



سلکت لاین

وارنیش فوق براق ۴۰-۴۵۰ IMH

مشخصات

- وارنیش یکنواخت و صیقلی ، فوق براق
- مقاوم در برابر حرارت تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد
- آنیلوکس توصیه شده 13 ccm-15 ccm، آنیلوکس شش ضلعی
- نتیجه بسیار شفاف و عالی
- مقاومت بالا در برابر سائیدگی
- کاربرد برای دو طرف سطح
- قابلیت خشک شدن سریع
- قابل استفاده در تمامی ماشین ها
- قابل استفاده برای فیلمهایی نظیر OPP و PP
- ویسکوزیته در تولید ۵۰ - ۳۸ ثانیه
- تنظیمات متفاوت ویسکوزیته نیز در صورت درخواست ارائه می گردد.

چاپ برای مواد غذایی:

قابل استفاده برای تماس غیرمستقیم با مواد غذایی

نحوه خشک شدن:

با IR و هوای گرم

ویسکوزیته:

در درجه حرارت ۲۰ درجه سانتیگراد با یک پیمانه DIN چهار میلیمتری اندازه گرفته شده است. لطفا در صورت لزوم ویسکوزیته بالا را با آب رقیق کنید تا به ویسکوزیته مورد نظر برسید.

کاربرد:

روی تمام واحدهای ورنی زنی ماشین چاپ های ورقی، واحدهای ورنی زنی مجزا و ماشین های کوتینگ

توجه:

قبل از استفاده محلول را کاملا هم بزنید.
مشخصات بسته به مواد چاپی و مقدار ورنی مورد نیاز ممکن است عوض شود.
فقط از مرکب هایی که مطابق با ایزو ۲۸۳۶ هستند استفاده کنید.
با آب تمیز کنید.
برای ایمنی توصیه می گردد که از بازکردن چسب خودداری گردد.
گردد.

نگهداری:

بسته های باز نشده را در ۵ الی ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.
دور از نور مستقیم آفتاب، حرارت و یخ زدگی نگهداری کنید.
طول عمر مفید ۵ سال- در صورت باز نشدن بسته بندی و نگهداری در شرایط صحیح